Mechaniczna matryca prosta 4E-30 do końcówek JW-AP21

Model No. JW-AP21



SPECIFICATIONS

Model	4E-30
Typ	Mechaniczna forma prosta
Zastosowanie	Zaciskanie terminali
Podanie końcowe	Pionowe
Kompatybilność	JST, OTP
Konfiguracja	Formy poziome i pionowe

JW-AP21 to mechaniczna matryca prosta 4E-30 do końcówek zaciskanych na przewodach, zgodna z maszynami do zaciskania końcówek JST. Matryca jest typu OTP w kształcie U i zaciska w orientacji poziomej i pionowej.

Model 4E-30 jest matrycą mechaniczną: ukośne ramię u góry ramy przejmuje skok prasy i przenosi go na stempel, a taśma jest podawana pionowo od czoła, a nie z boku. Podawanie od czoła pozostawia bok matrycy odsłonięty, więc punkt zacisku jest dostępny, a krótki odcinek taśmy można założyć bez długiego wprowadzania po torze bocznym. Zakrzywiona prowadnica prowadzi taśmę nośną aż do kowadła.

Matryca jest bezpośrednim zamiennikiem matryc 4E-30 w mechanicznych maszynach do zaciskania końcówek JST i jest wybierana tam, gdzie oprzyrządowanie linii jest mechaniczne, a nie pneumatyczne. Linie ustawione już pod pionowe podawanie od czoła zachowują swoje prowadnice taśmy i wymieniają tylko matrycę.

Najważniejsze cechy

1. Mechaniczna prosta matryca 4E-30 z górnym ramieniem przenoszącym skok prasy na stempel

2. Pionowe podawanie od czoła, z taśmą wchodzącą od końca i odsłoniętym bokiem matrycy

3. Profil matrycy OTP w kształcie U do końcówek zaciskanych na przewodach

4. Poziome i pionowe położenie zaciskania w tej samej matrycy

5. Zgodność z maszynami do zaciskania końcówek JST

6. Wymiana samej matrycy z zachowaniem istniejącej ramy aplikatora i układu dźwigni

Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Model	JW-AP21
Model matrycy	4E-30
Typ matrycy	Mechaniczna matryca do zaciskania prostego
Typ podawania	Pionowe, od czoła

Parametr	Specyfikacja
Profil matrycy	OTP w kształcie U
Orientacja zaciskania	Pozioma i pionowa
Dopasowanie do maszyny	Maszyny do zaciskania końcówek JST
Zastosowanie	Zaciskanie końcówek przewodów i kabli

Zastosowania

— Mechaniczne maszyny do zaciskania końcówek JST z pionowym podawaniem od czoła, zaciskanie końcówek izolowanych i gołych

— Linie wiązek pracujące z krótkimi odcinkami tasmy, gdzie potrzebny jest boczny dostęp do punktu zacisku

— Wymiana zużytej matrycy 4E-30 w aplikatorze mechanicznym będącym w produkcji

— Montaż kabli z końcówkami łańcuchowymi OTP U na prasie mechanicznej

— Stanowiska przechodzące z matrycy z podawaniem bocznym na podawanie od czoła bez zmiany ramy maszyny



4S-30 pneumatic horizontal die

Feeding stroke: 40mm

Slider stroke: 30mm

Scope of application: It is suitable for Japanese series automatic and semi-automatic crimping machines and domestic 30-stroke terminal machines. The crimping knife is common with OTP, and the C.H/I.H adjustment accuracy is 0.02mm.

4E-30 mechanical straight mold



Feeding method: direct delivery

Feeding stroke: 30mm

Slider stroke: 30mm

Scope of application: suitable for automotive terminals, can be used for conventional terminal machines, fine-tuning single grid is 0.02mm, large adjustable range, high precision.