Półautomat do tasmowania kartonów 40 cykli/min WPM-X201

Model No. WPM-X201



SPECIFICATIONS

Model	WPM-X201
Kategoria	Zasilacz do tasmy
Zasilanie	1P, 220V/50-60 Hz, 0,6kW, 4A
Prędkosć pakowania	40 cykli/min
Napięcie	0-45kg
Wysokosć stołu roboczego	770mm
Rozmiar łuku	W 800* H 600mm (konfigurowalny)
Forma pasków	L1170*W580*H1420
Odpowiednia tasma	PP Szerokosć 10-13mm, grubosć 0,7-1,0mm

Model WPM-X201 to podłogowa maszyna ramowa półautomatyczna, która tasmuje kartony tasmą PP o szerokosci 10-13 mm i grubosci 0.7-1.0 mm. Wykonuje 40 cykli na minutę, zadaje naprężénie 0-45 kg, a standardowa rama ma 800 mm szerokosci i 600 mm wysokosci przy stole roboczym na wysokosci 770 mm.

Przy narzędziu ręcznym operator przeprowadza tasmę wokół kartonu, utrzymuje naprężénie i zgrzewa ją, co daje trzy czynnosci na jedną opaskę. Tutaj karton umieszcza się w ramie, a sygnał startu z panelu prowadzi tasmę wokół paczki, zadaje ustawione naprężénie i kończy zgrzewanie oraz cięcie; 40 cykli/min to własny cykl maszyny i nie zależy od tego, jak szybko operator przeciągnie tasmę.

W porównaniu z WPM-L300 i WPM-A19 maszyna ramowa jest umiejscowiona na stałe i karton trzeba do niej doniesć, ale zdejmuje narzędzie ręczne z każdego cyklu i powtarza to samo naprężénie. Pracuje wyłącznie z tasmą PP, podczas gdy narzędzia ręczne obejmują także PET i stal.

Najważniejsze cechy

1. 40 cykli na minutę, jeden karton na 1.5 s czasu maszynowego.

2. Naprężénie regulowane od 0 do 45 kg na panelu, powtarzane bez oceny operatora.

3. Rama 800 mm szerokosci i 600 mm wysokosci w wersji standardowej, dostosowywana do wymiaru tasmowanego kartonu.

4. Stół roboczy 770 mm na szafie jezdnej, na wysokosci przenosnika i do swobodnego przestawiania.

5. Tasma PP o szerokosci 10-13 mm i grubosci 0.7-1.0 mm, podawana przez ramę z zasobnika.

6. 0.6 kW przy zasilaniu jednofazowym 220 V, 4 A, więc w strefie pakowania nie jest potrzebne zasilanie trójfazowe.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Model	WPM-X201
Typ maszyny	Półautomat do tasmowania kartonów, typ ramowy
Zasilanie	1P, 220 V, 50-60 Hz, 0.6 kW, 4 A
Prędkosc pakowania	40 cykli/min
Zakres naprężénia	0-45 kg
Wysokosc stołu	770 mm
Wymiar ramy	szer. 800 x wys. 600 mm (do dostosowania)
Wymiary gabarytowe	dł. 1170 x szer. 580 x wys. 1420 mm
Tasma PP	Szerokosc 10-13 mm, grubosc 0.7-1.0 mm

Zastosowania

— Zamykanie kartonów eksportowych: pojedyncza tasma PP na kartonach zbiorczych przed paletyzacją.

— Skrzynie spożywcze i napojowe: tasmowanie kartonów termokurczliwych i z tektury falistej na końcu linii.

— Pakiety druków i papieru: tasma PP na stosach i ryzach w pudełkach.

— Realizacja zamówień e-commerce: tasmowanie w stałej pozycji paczek jednego wymiaru.

— Pakowanie AGD: tasma wokół kartonów i jednostek w piance przed wysyłką.









