# Automatyczna maszyna do cięcia tasmy dyskowej ZCUT-2

Model No. ZCUT-2




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Model** | ZCUT-2 |
| **Długosc cięcia tasmy klejącej** | 13-59mm |
| **Szerokosc cięcia tasmy klejącej** | 3-25mm |
| **Maksymalna srednica** | 130mm |
| **Materiał korpusu** | ABS |
| **Moc** | AC110V60HZ /220V50Hz |
| **Wymiary** | 130mm (W) *165mm (W) *170mm (D) |
| **Rodzaje tasmy referencyjnej** | folia ochronna, tasma przezroczysta, tasma grzewcza, tasma papierowa teksturowa |

**Doswiadczyj niezrównanej precyzji i szybkosci tasmowania dzięki automatycznej maszynie do cięcia tasm dyskowych ZCUT-2**

**Wprowadzenie:**

W dzisiejszych dynamicznych srodowiskach produkcji i pakowania efektywnosc i dokładnosc są najwazniejsze. Przedstawiamy **maszynę ZCUT-2 Disc Tape Cutting Machine**, nowoczesny automatyczny dyspenser tasmy, zaprojektowany, by zrewolucjonizowac Twoje procesy tasmowania. Ta wszechstronna i przyjazna dla uzytkownika **automatyczna maszyna do cięcia tasmy**, znana równiez jako **automatyczna maszyna** do **tasmowania lub maszyna do pakowania z wycinakiem**, Dostarcza precyzyjne cięcia tasmy o wybranej długosci, co usprawnia Przepływy pracy oraz zapewnienie spójnych, profesjonalnych rezultatów. Niezaleznie od tego, czy jestes Praca z tasmami ochronnymi, przezroczystymi, grzewczymi, teksturowanymi papierowe tasmy lub więcej, ZCUT-2 to niezbędne narzędzie do boostowania produktywnosci osiąganie perfekcyjnie nagranych aplikacji za kazdym razem.

**Kluczowe cechy i zalety: Dokładnosc, szybkosci przyjazny dla uzytkownika design**

The ZCUT-2 wyróznia się innowacyjnym designem i solidną funkcjonalnosci, Oferuje szereg funkcji, które znacząco wzbogacą Twoje nagrywanie Operacje:

- **Precyzyjna i regulowana długosc cięcia:** Zawsze dzięki bardzo precyzyjnemu mechanizmowi cięcia ZCUT-2 osiągnij idealne długosci tasmy. Mozesz łatwo ustawic **długosc cięcia od 11 mm do 58 mm**, zapewniając wyjątkową kontrolę i minimalizując marnotrawstwo tasmy. Dokładnie tak Regulacja długosci zapewnia spójne zastosowanie i optymalizuje materiał zuzycie, oszczędzając czas i zasoby.
- **Wszechstronna kompatybilnosc z szerokosci tasmy:** Obsługuj szeroki zakres rodzajów i szerokosci tasm. ZCUT-2 obsługuje **szerokosci tasmy od 3 mm do 22 mm**, co sprawia, ze jest kompatybilny z rózmymi tasmami klejającymi uzywanymi w rózmych miejscach przemysł. Ta wszechstronnosc eliminuje potrzebę stosowania wielu dyspensatory, usprawniające sprzęt i upraszczające operacje.

- **Różne opcje rozmiarów rdzeni**: Dostosuj się do istniejącego asortymentu taśm dzięki **elastycznej kompatybilności rozmiarów rdzenia** ZCUT-2. Posiada **średnice wewnętrzne 25 mm (1 cal), 32 mm (1,3 cala) i 75 mm (3 cale),** Zapewnienie płynnej integracji ze standardowymi rolkami taśmy. To Adaptowalny rozmiar rdzenia eliminuje konieczność regulacji taśmy lub Zakupy taśm specjalistycznych.
- **Umieszczenie taśmy o dużej pojemności:** Minimalizuj przestoje przy zmianach rolek. ZCUT-2 może pomieścić **rolki taśmy o średnicy zewnętrznej do 130 mm (5,1 cala).** Ta hojna pojemność pozwala na dłuższe serie produkcyjne między rolami Wymiany, zwiększenie efektywności i minimalizacja przerw w Twoim Workflow.
- **Automatyczne dozowanie dla zwiększenia efektywności:** Zwiększ przepustowość dzięki **funkcji automatycznego dozowania taśmy** w ZCUT-2. Wystarczy ustaw pożądaną długość cięcia, a maszyna automatycznie się sprawdzi Rozdaj i przetnij taśmę, gotową do aplikacji. Ta automatyzacja znacznie przyspiesza proces taśmowania w porównaniu do ręcznego dyspensery, co zwalnia czas operatora i zwiększa ogólny wzrost produktywność.
- **Cięcia proste i równoległe do zastosowań profesjonalnych:** Zadbaj o czyste i profesjonalnie wyglądające nakładanie taśmy. ZCUT-2 został zaprojektowany do **cięcia taśmy prosto, równolegle i** równolegle, zapewniając precyzyjnie wycięte elementy idealne do przyklejania krawędzi oraz powierzchni z precyzją. Ta funkcja jest kluczowa w zastosowaniach, gdzie Estetyka i precyzja są ważne.
- **Regulowana prędkość cięcia dla optymalnej wydajności:** Dostosuj prędkość cięcia do swojego rodzaju taśmy i potrzeb aplikacji. ZCUT-2 posiada **regulację prędkości cięcia**, pozwalając zoptymalizowac wydajność maszyny dla różnych materiały i preferencje operatorów. Ta możliwość regulacji zapewnia czystość cięcia i efektywne działanie na różnych typach taśm.
- **Konstrukcja przeciw zacięciu i blokowaniu ostrzy dla płynnego działania:** Doświadczaj nieprzerwanej pracy dzięki ulepszonym cechom konstrukcyjnym ZCUT-2. Ulepszenia obejmują **mechanizmy karty wzajemnej przeciw ostrzom oraz mechanizmy przeciwblokujące**, zapobieganie zacięciom taśmy i zapewnienie płynnego, równomiernego dozowania. Te funkcje minimalizują przestoje i utrzymują ciągły przepływ pracy.
- **Trwałe i kompaktowe nadwozie ABS:** Zaprojektowane z myślą o trwałych osiągach i efektywności przestrzeni. ZCUT-2 posiada **solidny materiał nadwozia ABS**, który jest zarówno trwały, jak i lekki. Jego **kompaktowe wymiary: 130 mm (W) * 165 mm (W) * 170 mm (D) zapewniają** wygodne dopasowanie do każdego warsztatu lub linii produkcyjnej, nie zajmując nadmiernego miejsca.
- **Szeroki zakres odpowiednich typów taśm**: ZCUT-2 jest na tyle wszechstronny, że obsługuje różne materiały taśmy, w tym:
  - **Folia ochronna:** Do ochrony powierzchni podczas produkcji i transportu.
  - **Przezroczysta taśma:** Do ogólnego pakowania i uszczelniania.
  - **Taśma grzewcza:** Do zastosowań w wysokiej temperaturze.
  - **Taśma papierowa z teksturą:** Do maskowania, etykietowania i specjalistycznego opakowania.

**Specyfikacje techniczne:**

| Cechy | Specyfikacja |
|---|---|
| **Model** | ZCUT-2 |
| **Długość cięcia** | 11-58mm |
| **Szerokość taśmy** | 3-22mm |
| **Średnica wewnętrzna (rozmiar rdzenia)** | 25 mm/32 mm/75 mm (1 cal / 1,3 cala / 3 cale) |
| **Średnica zewnętrzna (maksymalny przechył)** | 130mm (5,1 cala) |

| | |
|---|---|
| **Materiał nadwozia** | ABS |
| **Zasilacz** | AC110V 60Hz / 220V 50Hz |
| **Wymiary (W x H x D)** | 130mm x 165mm x 170mm |
| **Referencja typu tasmy** | Tasma ochronna, przezroczysta tasma, tasma grzewcza, papierowa z tekstura |

**Zastosowania:**

Maszyna do cięcia tasm dyskowych ZCUT-2 jest idealna do wielu zastosowań w rózn̈ych branz̈ach:

- **Opakowanie i wysyłka:** Usprawnienie zamykania pudełek, wzmacniania opakowań oraz ochrony etykiet.
- **Produkcja:** Nakładanie folii ochronnych na produkty, maskowanie powierzchni do malowania lub powłokowania oraz zabezpieczanie komponentów.
- **Montaz̈ elektroniki:** Stosowanie tasmy grzewczej do umieszczania komponentów i zabezpieczania przewodów.
- **Rękodzieło i projekty DIY:** Precyzyjne i łatwe nakładanie tasmy do rękodzieła, scrapbookingu i projektów remontowych domów.
- **Biurowe i ogólne uz̈ytkowanie:** Wydajne i wygodne wydawanie tasmy do codziennych zadań.

**Podsumowanie:**

**Maszyna do cięcia tasm dyskowych ZCUT-2** oferuje potęzn̈e połączenie precyzji, szybkosci i łatwosć obsługi, czyniąc ją niezbędnym narzędziem dla kaz̈dego, kto korzysta z niej Regularnie nagrywając. Jej zdolnosć do precyzyjnego dostarczania kawałków tasmy, jego wszechstronnosć w obsłudze róz̈nych typów i rozmiarów tasmy oraz Automatyczna obsługa znacząco poprawi Twoją efektywnosć i Jakosć twojej pracy. Zainwestuj w ZCUT-2 i doswiadczyj Róz̈nice w procesie tasmowania dzisiaj.


POWER
Please turn off
when not in use


Cutting start button automatically rotates the disc half circle
Upper and lower knife edge
Anti-cross-card design is safe and sharp
Adhesive tape spacing controls the distance of the tape on the disc
WIDTH
LENGTH
Adjust the upper and lower knife edges to replace the tape paper every time.
Tape length adjustment adjusts the length of the tape cut
Tape drive roller
The tape is stuck on the roller




WIDTH
LENGTH

## Product Images

